



12	螺栓 Hex Bolt	不锈钢 STS304	4	
11	螺栓 Hex Bolt	不锈钢 STS304	8	
10	非石棉 Asbestos free	非石棉 Asbestos free	1	
9	胶圈 Rubber Ring	耐油橡胶 NBR	1	
8	端盖 Cover	Q235镀锌 SS4,00	1	
7	钢平垫 Cushion	不锈钢 STS304	1	
6	导向柱 Guide Bolt	不锈钢 STS304	1	
5	皮碗 Rubber Cushion	耐油橡胶 NBR	1	
4	阀体 Body	HT200 HT200	1	
3	网架 Filter	Q235镀锌 SS4,00	2	
2	浮子 Float	不锈钢 STS316	1	
1	护罩 Screen Cover	Q235镀锌 SS4,00	2	

技术要求:  
1、阀体材质为HT200  
2、浮子为浮桶式

DN	d	D	C	No-h	t	a
50	50	130	105	4-15	14	7
65	65	155	130	4-15	14	7
80	80	180	145	4-19	14	7
100	100	200	165	8-19	16	8
125	125	235	200	8-19	16	8
150	150	265	230	8-19	18	9
200	200	320	280	8-23	20	9
250	250	385	345	12-23	22	9
300	300	430	390	12-23	22	10
350	350	480	435	12-25	24	12
400	400	540	495	16-25	24	12
450	450	605	555	16-25	24	14
500	480	655	605	20-25	24	15

标记	处数	文件号	签字	日期
设计		张凯		
校对				
工艺				

# 总装 Drawing

JIS			
图样标记	数量	重量	比例
	1		1:1
共	张	第	张

青岛威固阀门制造有限公司